

## Ultra-Spill® Sistema de contención con vejiga WB985787

### Vejiga de contención automáticamente se desenrolla para capturar fugas mayores

La cubierta de contención de bajo perfil captura pequeñas fugas en el sumidero (11 galones ó 41.6 l), pero también tiene integrada una vejiga de 55 galones (250 l) para capturar fugas catastróficas. Al entrar en la vejiga las fugas mayores a través de la conexión, la vejiga resistente y de doble capa de polietileno se despliega automáticamente a través de la compuerta para contener de manera segura la fuga. La plataforma de apenas 14.6 cm de altura iguala a las de madera, permitiendo que los tambores sean maniobrados fácilmente cuando no existen equipos de manejo. Aplicación: estaciones dispensadoras con tambores o cilindros, almacenamiento de químicos vírgenes o desechos peligrosos. Cumple con las normas SPCC, EPA de contención (40CFR 264.175) y el Uniform Fire Code Spill Containment Regulations.



### Especificaciones

Longitud cm	65,7
Ancho cm	77,5
Altura cm	14,6
Capacidad cilindros	1
Capacidad Litros	249.8 (41.6 Sum. + 250 Vejiga )
Capacidad Kg	682
Color	Amarillo
Entrega	Sin ensamblar
Construcción	Polietileno
Peso kg	12